

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 3366 SNELDROGENDE HECHTPRIMER

# Snelle hechting op gevulderd beton

- Al na 3 uur overschilderbaar: primer en deklaag in één dag
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor nieuw en verouderd gevulderd beton, zelfs met kleine gaatjes
- Lichtgrijze kleur verhoogt de dekkracht van de deklaag
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 3366 SNELDROGENDE HECHTPRIMER

## OMSCHRIJVING

Sneldrogende primer op waterbasis voor gladde vloeren zoals gevlinderd beton.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor gebruik op gladde en gesloten vloeren zoals gevlinderd beton, leisteen en geglaazuurde tegels. Het product kan gebruikt worden in combinatie met bijna alle Rust-Oleum® epoxy en polyurethane coatings. Indien afgewerkt moet worden met een andere coating adviseren wij om vooraf een hechtingstest uit te voeren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,1
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	65%
Vaste stof gehalte in volume:	50%
Mengverhouding:	Basis : Verharder = 3 : 2 (Volume) = 1,1 : 1 (Gewicht)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1,5 uur
Hanteerbaar:	2,5 uur
Overschilderbaar:	3 uur
Volledig uitgehard:	5 dagen
Pot Life:	2 uur

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

50 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Beton moet tenminste vier weken oud, volledig droog en vrij zijn van stof, losse deeltjes en oude loszittende coatings. Verwijder vet, olie, 'curing compounds' en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen. Oude verflagen geheel verwijderen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het lange blik (de omverpakking) bevat een blik bindmiddel en een blik verharder. Haal deze blikken uit de omverpakking en meng elk blik intensief tot een goede homogeniteit bereikt is. Giet beide blikken nu in de grote omverpakking en meng intensief totdat de kleur en dikte homogeen geworden zijn. Gebruik hiervoor een mechanische menger of een roerstick. Probeer het gemengde product binnen 1 uur te verwerken.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet aanbrengen bij temperaturen onder de 10°C of boven de 30°C. Een koude of vochtige omgeving kan het drogingsproces sterk vertragen of verhinderen. Breng het product niet te dik aan.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik langharige kwasten. Niet verdunnen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruik een middelharige polyamide roller. Niet verdunnen. De roller en verfbak na 2 uur vervangen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Applicatiegereedschap dient schoongemaakt te worden met warm water en zeep voordat het drogingsproces is gestart. Spetters van het bindmiddel, voordat het gemengd is met de verharder, kunnen alleen met een sterk oplosmiddel (bijv. Rust-Oleum® Thinner 160) worden weggehaald.

## OPMERKINGEN

Hoewel het product de hechting op moeilijke ondergronden zal verbeteren, kunnen de kenmerken van de verschillende ondergronden sterk variëren. Daarom adviseren wij om altijd vooraf een proef uit te voeren om vast te stellen of de hechting op de desbetreffende ondergrond goed is. Dit geldt ook voor ondergronden die moeilijk te reinigen zijn zoals tegels in douche- en kleedruimtes. Rust-Oleum® 3366 is bedoeld als een grondlaag en niet als een afwerklaag (slijtlaag). Hiertoe dient het product altijd afgewerkt te worden met een toplaag. Het product kan nooit een goede hechting verzekeren indien de ondergrond ondeugdelijk, brokkelig, vervuild of anderszins ongeschikt is om voorzien te worden van een coatingsysteem. Afhankelijk van de ondergrond en hoe effectief deze kan worden gereinigd, is Rust-Oleum® 3366 misschien niet zo effectief als de traditionele middelen van voorbehandeling, zoals zandstralen en diamant slijpen. Daar waar mogelijk hebben deze voorbehandelingsmethoden de voorkeur, zeker in geval van grotere oppervlakten en in geval de belasting hoog is.

Deze primer niet gebruiken in combinatie met Rust-Oleum 9100.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/h
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperatuur tussen 10° en 25°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu