

M12 BPD-402C | M12™ subcompactslagboormachine

Article: 4933441935



- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip.
- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek.
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur.

	M12 BPD-402C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	85
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	97
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s ²)	0.4
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s ²)	7.9
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500
Max. koppel (Nm)	38
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Type accu	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	22,500
Geleverd in	Transportkoffer
Lader meegeleverd	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Houtschroeven tot (mm)	6
Artikelnummer	4933441935
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Max. boor Ø in staal (mm)	10