

Snijbescherming

Gedrukt op: 09-12-2019

Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coatingmateriaal)
- Katoen (Voeringmateriaal)
- Glasvezel (Voeringmateriaal)
- Kevlar® (Voeringmateriaal)
- Nylon (Voeringmateriaal)
- Roestvrij staal (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes (in de coating en in de elastische manchet)
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende droge greep
- Goed comfort
- Goede greep op natte voorwerpen
- Geen of zeer beperkte doorbraak
- Zeer hoge snijweerstand

EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	5	4	3		
EN388:2016	X	X	4	3	E	

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN388:2016, EN407:heat flame Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 160°C

Niet gebruiken bij oliën of vetten

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën (Mechanische) handbescherming

Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Steken per inch	Coatingmateriaal	Afwerking	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gebreid	Katoen Glasvezel Kevlar® Nylon Roestvrij staal	7	Natuurrubber atex	¾ gecoat	Lange tricot manchet	Blauwe coating op gespikkelde groene voering	6,7,8,9,10,11	260 - 295	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com