



Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

Bestelnummer: 7 115 11 62 00 0

FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Compacte constructie.
- > 700 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE 4 Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	96,1 dB
Accu-capaciteit	5 Ah	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	104,1 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Motor	borstelloos	Geluidspiekwaarde LpCpeak	118,1 dB
Toerental onbelast	0 - 1 500 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Aantal Slagen	0 - 3 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah 13,4 m/s ²
max. draaimoment	210 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Draaimomentstanden	6		
Gereedschaphouder	1/4" Binnenzeskant		
Houtschroef Ø	8 x 200 mm		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

