

HANDSAFE 610 G

P702JEC

Protection contre les coupures

Bénéfices

- Souplesse, confort et résistance du Dyneema® Diamond
- Adapté aux environnements salissants
- Dextérité optimale

Domaines d'utilisation

- Manipulations de pièces métalliques tranchantes même salissantes
- Montage de tôles fines
- Injection et moulage plastique
- Automobile
- Recyclage
- Industries du verre et du métal

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
6	60 861 978
7	60 861 986
8	60 861 994

Taille	Code
9	60 862 001
10	60 862 028
11	60 862 036



Descriptif

- Gant 5 doigts tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex gris sans couture, jauge 13
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur
- Bonne résistance à la coupure
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex gris, jauge 13.
- Enduction : Polyuréthane gris
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	3/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	B