

K 950 S | 10 kg combihamer

Article: 4933375710



- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken.
- Ideaal voor toepassing met aggregaten.
- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse.
- Variolock - beitels op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek.
- 6 meter snoer.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen.

	K 950 S
Geluidsdruk niveau (dB(A))	100
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	11
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s ²)	2
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s ²)	11
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	2
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Artikelnummer	4933375710
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250
Gewicht (kg)	11.8
Opgenomen vermogen (W)	1700
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950
Slagenergie (EPTA) (J)	20