

## KS 10-38 E set

### Lasnaadlijper

Lasnaadlijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

Bestelnummer: 7 221 67 60 00 0



### FEIN voordelen

- > Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- > Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- > Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- > Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- > Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- > Elektronische toerentalregeling.
- > Kwaliteit Made in Germany.
- > H 07 industriekabel.
- > Geleidelijke start.
- > Herstartblokkering.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ Profileersteen voor het profileren van vliesschijven
- ✓ telkens een vliesschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ telkens een vliesschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm

### Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ FEIN motor met hoog vermogen

### Gebruik

Polijsten	★★
Grof schuren	★★
Fijn schuren	★★
Droog schuren	★★



Microschuren



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	1 350 - 3 750 1/min
Omtreksnelheid	29,5 m/sec
Gereedschap Ø	150 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,20 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	101 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,P/T=3 2,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,P/T=6 5,0 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

# Toepassingsvoorbeelden

