



Mechanische bescherming



Olieafstotend



Licht



Geïmpregneerde nitrillaag op interlock voering

BESCHRIJVING

- De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met opmerkelijke soepelheid.
- De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, olie en stof.
- Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

PRODUCTGEGEVENS

Bouw	Gesneden en genaaid
Voeringmateriaal	Katoen Polyester
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	32-105,32-125,32-800: Volledig geïmpregneerd 32-815: Geïmpregneerde palm
Manchetstijl	32-105: Slip-on 32-125: Slip-on - Geperforeerde rug 32-800,32-815: Veiligheidsmanchet
Kleur	32-105,32-125,32-800: Blauw 32-815: Blauw en wit
EN-maten	7,7.5,8,9,10
Lengte (mm)	32-105,32-125: 215 - 235 32-800: 260 - 295 32-815: 240 - 260
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van witgoed
- Assembleren van componenten
- Lichte materialen hanteren
- Verpakking
- Verzending en ontvangst van goederen
- Staalfabrieken, algemene werkzaamheden
- Textielproductie (draden, weefsels, matrassen en kabels)

BELANGRIJKSTE SECTOREN



NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN388:2003 EN388:2016



3111



3111A

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

32-105,32-125,32-800



Antistatisch



Latexvrij



Bevat geen siliconen

32-815



Antistatisch



Bevat geen siliconen

Print date 09-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu