

Olieafstotend

Gedrukt op: 09-12-2019

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coatingmateriaal)
- Katoen (Voeringmateriaal)
- Polyester (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators**

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Superieure schuurweerstand
- Superieur comfort
- Superieure droge greep

EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	1	1		
EN388:2016	3	1	1	1	A	

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -25°C of > 100°C

Niet gebruiken voor zware mechanische toepassingen (Mechanische) handbescherming

Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Coatingmateriaal	Afwerking	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gesneden en genaaid	Katoen Polyester	Nitril	Volledig geïmpregneerd	Veiligheidsmanchet	Blauw	7,7.5,8,9,10	260 - 295	12 paar per zak; 12 zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als 'Geschikt voor speciaal gebruik'.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com

