

CG 13-125 V

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige compacte haakse slijper van 1300 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 222 80 60 00 0



FEIN voordelen

- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- > Flexibele toepassingsmogelijkheden door variabel toerental.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Industriekabel H07, 4 m lang.

Leveringsomvang

- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 sleutel

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische toerentalinstelling
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Terugslagcontrole

Gebruik

Vorbewerken



Ontbramen





FEIN

Doorslijpen



Borstelen



Satineren



Polijsten



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 300 W
Afgeg. vermogen	700 W
Toerental onbelast	2 800 - 11 500 1/min
Flens	M 14
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm
Elast. Steunplateau Ø	125 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	91 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	102 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Trillingswaarde 1 ohv 3-weg	6 m/s ²
Trillingswaarde 2 ohv 3-weg	2 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

