

Spatbestendige neopreen handschoenen voor chemicaliën, ideaal voor cleanroomomgevingen van klasse 100 (ISO 5)

- **Gegarandeerde netheid:** TouchNTuff® 73-300 handschoenen voor ultrareine zones zijn speciaal ontworpen voor gebruik in ultrareine zones van klasse 100 (ISO 5).
- **Gespecialiseerde bescherming:** Dankzij hun unieke samenstelling bieden deze neopreen wegwerphandschoenen spatweerstand tegen een reeks chemische risico's
- **Minder risico op allergieën:** Aangezien deze neopreen handschoenen geen latexproteïnen en chemische versnellers bevatten, is het risico op allergische reacties van Type I en Type IV minimaal.
- **Verbeterde pasvorm en gebruiksvriendelijkheid:** De gerolde manchet met SUREFIT™ Cuff Roll-Down Technology zorgt voor een goede pasvorm, voorkomt dat vloeistoffen weggrollen en maakt deze cleanroomhandschoenen ideaal om twee keer aan te trekken.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Klasse 100 (ISO 5) cleanroomcompatibiliteit:** gegarandeerde reinheid
- **Latexvrij, zonder chemische versnellers:** Laag risico op allergieën
- **Robuust neopreen:** duurzaamheid en bestendigheid tegen chemische spatten

Sectoren

- Farmaceutische productie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Cleanrooms en andere speciale omgevingen
- Productie en productie

Aanbevolen voor

- Verpakken en etiketteren
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Monsters nemen en verwerken



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Wet- en regelgeving	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Verpakking	20 paar per polyester binnenzak; 1 polyester binnenzak per polyester buitenzak; 5 polyester buitenzakken per zak; 4 paar per masterzak; 1 masterzak van 200 paar per karton/doos
Opslag	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad
Internal Glove Surface	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Cleanroom Klas	ISO-klasse 5
Houdbaarheidstermijn	5 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	Geen

Fysieke eigenschappen		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300/12	EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	AQL 0,65	EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	≤ 2500	IENT-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.15 / 5.90	EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

MAAT	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NABESTELNR.	73300055	73300060	73300065	73300070	73300075	73300080	73300085	73300090

PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Technologie

