

8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving, 21 x 85 x 32 mm

Zyklop toebehoren, 1/2"



GTIN:	4013288210753	Afmetingen:	155x45x33 mm
Onderdeelnr.:	05004592001	Gewicht:	263 g
Artikelnummer:	8790 C Wheel Impaktor	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Robuuste Impaktor-uitvoering voor extreem hoge belasting
- Vrijlopende kunststof buitenhuls ter bescherming van velg bij vervangen van wiel
- Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Impaktor-dop, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van velg.



Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004592001 - 4013288210753

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop toebehoren, 1/2"

Geschikt voor gebruik in slagschroevendraaiers



De Wheel Impaktor doppen zijn dankzij de robuuste Impaktor-technologie geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines.

Vrijlopende kunststof hulzen



De kunststof hulzen zijn draaibaar, voor een betere geleiding tijdens het schroeven. Bovendien beschermen deze het oppervlak van de velg. De kunststof hulzen zijn verwisselbaar.

Bescherming voor wielbouten



De kunststof inzet binnenin beschermt het oppervlak van de wielbouten.

Profielbesparende krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).




Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004592001 - 4013288210753

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm
05004590001	17,0	85,0	30,0
05004591001	19,0	85,0	30,0
05004592001	21,0	85,0	32,0

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004592001 - 4013288210753

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de