

AG 16-125 INOX | 1520 Watt haakse slijpmachine

Article: 4933407345



- FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel.
- Krachtige 1520 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine.
- Digitale tacho-elektronica met variabele elektronische toerentalregeling, zachte aanloop, thermische overbelastingsbeveiliging en toerentalbegrenzing.
- Ideaal toerental (7600 omw/min) voor lamellenslijpschijven.
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling.
- Ideaal voor metaalbewerking.
- 4 meter rubber snoer.

	AG 16-125 INOX
Geluidsdruk niveau (dB(A))	89.5
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	100
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau slijpen (m/s ²)	6.8
Vibratieniveau slijpen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau schuren (m/s ²)	5.4
Vibratieniveau schuren, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Geleverd in	-
Asaansluiting	M 14
Artikelnummer	4933407345
Variabele snelheid	Ja
Gewicht (kg)	2.5
Opgenomen vermogen (W)	1520
Afgegeven vermogen (W)	910
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Schijf Ø (mm)	125