

M18 ONEFHIWF12-502X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt.
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten.
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen.
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten.
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt.
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering.

M18 ONEFHIWF12-502X	
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Geleverd in	HD Box
Lader meegeleverd	59 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Max. schroefmaat	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	3.3
Max. montagekoppel (Nm)	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898