

AG 16-125 XC/DMS | 1520 w meuleuse

Article: 4933407260



- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges.
- "Moteur protector" de 1520 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Forme ergonomique avec prise à 2 mains pour un guidage ferme et précis.
- Ecrou FIXTEC breveté pour rapide et facile changement de meule.
- Nouvelle poignée ergonomique.

AG 16-125 XC/DMS	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	11.1
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.2
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933407260
Vitesse variable	Non
Poids (kg)	2.5
Puissance absorbée (W)	1520
Puissance restituée (W)	910
Profondeur de coupe (mm)	33
Ø disque (mm)	125