

# BANDIDO

## EEN VOORDELIG MODEL EN UITSTEKENDE BESCHERMING

BANDIDO is een voordelig model en is volledig samengesteld uit uiterst duurzaam polycarbonaat.



BANCI



BANESP



BANPSF



BANPSJ



BANWPCC5



28 g

### GELEVERD MET

Verstelbaar koort behalve voor laswerk  
CORDC



















**+ VERSTELBAAR**

**bollé**  
SAFETY

# BANDIDO

## EEN VOORDELIG MODEL EN UITSTEKENDE BESCHERMING

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
<b>BANDIDO</b>	 Kleurloos	BANCI	2C-1,2  1 FT  €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 ESP	BANESP	5-1,4  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras
	 Getint	BANPSF	5-2,5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Geel	BANPSJ	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Tint 5	BANWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras

### MARKERING VAN LENZEN

#### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

#### De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

#### Andere symbolen:

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

### TECHNOLOGIEËN

#### ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Een vernieuwende behandeling om verblinding en agressie van blauw licht te verminderen. B-ESP filtert 70 % van het blauwe licht, 64 % van het zichtbare licht en 99,99 % van de UVA/UVB-stralen.

### MARKERING VAN HET MONTUUR

**EN 166:** Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

**De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.**

### SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	BANCI	BANESP	BANPSF	BANPSJ	BANWPCC5
Individueel plastic zakje	3660740002831	3660740003609	3660740003616	3660740003623	3660740003395
Doos met 10 brillen	3660740102838	3660740103606	3660740103613	3660740103620	3660740103392
Karton met 240 brillen	3660740202835	3660740203603	3660740203610	3660740203627	3660740203399

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,6 mm - ronding 9,25
MONTUUR	PC
VEREN	PC
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	Nee



10/01/2019

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY