

information produit

tesa® 4934

Adhésif double face toilé

tesa® 4934 est un adhésif double face. Il est composé d'un support en tissu enduit d'une masse adhésive épaisse et collante. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique est sans solvant.

tesa® 4934 est un adhésif de fixation tous usages.

tesa® 4934 est facilement déchirable à la main.

Principale application

Grâce à son support souple et à l'importante masse adhésive dont il est enduit le produit convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.

Données techniques

▪ Support	toile	▪ Allongement à la rupture	20 %
▪ Couleur	blanc	▪ Résistance à la rupture	35 N/cm
▪ Epaisseur totale	200 µm	▪ Type de protecteur	glassine
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Pouvoir adhésif sur

▪ Acier (immédiat)	14.5 N/cm	▪ Acier (après 14 jours)	24.0 N/cm
▪ PE (immédiat)	8.0 N/cm	▪ PE (après 14 jours)	8.5 N/cm
▪ PP (immédiat)	16.0 N/cm	▪ PP (après 14 jours)	24.5 N/cm
▪ PVC (immédiat)	14.0 N/cm	▪ PVC (après 14 jours)	22.5 N/cm

Propriétés

▪ Résistance en température à court terme	60 °C	▪ Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●●
▪ Résistance en température long terme	40 °C	▪ Résistance au cisaillement statique à 40°C	●●●●
▪ Tack	●●●●	▪ Résistance au cisaillement statique à 70°C	●
▪ Résistance au vieillissement (UV)	●●	▪ Effet brouillard	●●●●
▪ Résistance à l'humidité	●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04934>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.