

Oléofuge

Date d'impression 13-12-2019

Matériau du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Nylon (Matériau du support tricoté)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Exempt d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Excellente préhension en milieu sec
- Bonne résistance à l'abrasion
- Niveaux élevés de confort et de dextérité
- Niveau élevé de confort grâce à l'absence de coutures

Données d'essai EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	3	2		
EN388:2016	3	1	2	1	A	

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003.

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C

Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes

Protection des mains – Applications légères à moyennes

Gants non étanches

Conservation

- Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Construction	Matériau du support	Jauge	Matériau de l'enduction	Finition	Modèle de manchette	Couleur	Tailles EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	Nylon	13	Nitrile	Paume enduite	Poignet tricot	Noir et blanc	7,8,9,10	230-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com