

## PH 28 X | 28 mm SDS-plus 3-standen combihamer

Article: 4933396392



- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep.
- X-model incl. FIXTEC-adapter.
- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie.
- 4 meter snoer.
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties.
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen.
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen.

	PH 28 X
Geluidsdrukniveau (dB(A))	93
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	103
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	16
Artikelnummer	4933396392
Gewicht (kg)	2.9
Opgenomen vermogen (W)	820
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in beton (mm)	28
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4